


کانکس B.T.S

ابعاد ۲/۷۰×۲/۴۵ و ارتفاع ۲/۴۰ و ۲/۵۰ (شیب دار)


وزن بدون تجهیزات ۹۰۰ کیلو گرم

بدنه ① ورق ۱/۵ میل روغنی خمکاری شده ② فوم پلی یورتان ضد اشتعال و یک تکه به ضخامت ۵ سانت ③ ام دی اف سفید ۳ میل



اسکلت فولادی از ورق ۴ میل خمکاری شده.

سقف ① ورق ۱/۵ میل روغنی خمکاری شده ② فوم پلی یورتان ضد اشتعال و یک تکه به ضخامت ۵ سانت ③ ام دی اف سفید ۳ میل



کف از شبکه قوطی + ورق ۲ میل + چند لایه به ضخامت ۱۵ میل و در نهایت کفپوش آنتی استاتیک.

درب یخچالی بدون اسکلت با فوم یک تکه-هواکش-فیلتر-ضامن نگهدارنده-قفل سه زبانه و دستگیره برنجی.

رنگ: آستری زینک ریج با رویه پلی یورتان سفید-خصوصیات مکانیکی و چسبندگی عالی بر روی سطوح فلزی-مقاومت خیلی بالا در برابر آب-آب دریا-مواد شیمیایی و اشعه UV و بسیار با دوام.

لوازم: تابلو AC-سیم و کابل کشی-کلید و پریز بارانی-مهتابی ۳×۴۰ - چراغ DC-فن DC با حسگر-سنسور حرارتی-سنسور دود ۴۸ ولت - کلید لای درب-کپسول آتش نشانی-جعبه کمکهای اولیه-میز تاشو - سبد جای پرورنده و ...
در صورت نیاز تابلو DC و حفاظ کنتور نصب می شود.

