


کانکسی B.T.S

(طبق مشخصات ایرانسل)

ابعاد ۲/۷۰×۲/۴۵ و ارتفاع ۲/۷۰

وزن بدون تجهیزات ۹۰۰ کیلو گرم

بدنه ① ورق ۱/۵ میل روغنی (خارج) ② فوم پلی یورتان ضد اشتعال و یک تکه به ضخامت ۵ سانت ③ ورق ۰/۶ میل پیش رنگ (داخل).



اسکلت فولادی از ورق ۴ میل خمکاری شده. دارای پایه های متحرک گالوانیزه قابل تنظیم با نصب آسان.

سقف ① ورق ۱/۵ میل روغنی (خارج) ② فوم پلی یورتان ضد اشتعال و یک تکه به ضخامت ۵ سانت ③ ورق ۰/۶ میل پیش رنگ (داخل). با سقف دوم از ورق ۱/۵ میل خمکاری شده که بصورت جداگانه نصب و با جوش آب بندی می شود.



کف ورق ۳ میل گالوانیزه خمکاری شده با تحمل وزن ۵۰۰ کیلو گرم بر متر مربع + چندلایی به ضخامت ۱۸ میل + کف پوش آنتی استاتیک.

درب یخچالی بدون اسکلت با فوم یک تکه - هواکش - فیلتر - ضامن نگهدارنده - قفل سه زبانه و دستگیره برنجی.

رنگ: آستری زینک ریچ با رویه پلی یورتان - خصوصیات مکانیکی و چسبندگی عالی بر روی سطوح فلزی - مقاومت خیلی بالا در برابر آب - آب دریا - مواد شیمیایی و اشعه UV و بسیار با دوام.

لوازم: تابلو AC - سیم و کابل کشی - کلید و پریز بارانی - مهتابی ۳×۴۰ - چراغ DC - فن DC با حسگر - سنسور حرارتی - سنسور دود ۴۸ ولت - کلید لای درب - کپسول آتش نشانی - جعبه کمکهای اولیه - میز تاشو - سبد جای پرونده و ...
در صورت نیاز تابلو DC و حفاظ کنتور نصب می شود.

